

TECHNICAL DATA

型 號	最大 出力	週波數	電 壓	電 流	週波數	電 壓	電 流	轉 數	吐出 壓力	風 量	重 量	噪音質
	KW	HZ	V	A	HZ	V	A	R.P.M	MM AQ	M3 MIM	Kg	db
HK-8005	0.4	50	220 380	2.6 1.5	60	220 380	2.3 1.3	2750 3400	135 190	12 14	19.5	55 76
HK-801	0.75	50	220 380	3.6 2.02	60	220 380	3.5 2.08	2750 3400	190 210	21 25	28	58 80
HK-802	1.5	50	220 380	6.8 3.93	60	220 380	6.2 3.58	2750 3400	200 250	24 30	46	60 82
HK-803	2.2	50	220 380	9.2 5.3	60	220 380	8.3 4.79	2750 3400	310 340	28 34	61	63 84
HK-804	3.7	50	220 380	14.4 8.3	60	220 380	13 7.51	2750 3400	380 480	35 50	71	65 87
HK-805	5.5	50	220 380	22 12.7	60	220 380	20 11.56	2750 3400	450 530	48 60	115	70 90
HK-810	7.5	50	220 380	29 16.76	60	220 380	27 15.6	2750 3400	500 620	54 70	87	80 95
HK-815	11.2	50	220 380	43 24.85	60	220 380	39 22.5	2750 3400	540 720	80 95	177	89 105
HK-820	15	50	220 380	55 31.7	60	220 380	52 30	2750 3400	600 780	90 108	195	93 113
LK-801	0.75	50	220 380	3.6 2.02	60	220 380	3.5 2.08	2750 3400	190 210	21 25	28	58 80
LK-802	1.5	50	220 380	6.8 3.93	60	220 380	6.2 3.58	2750 3400	200 250	24 30	33	60 82
LK-803	2.2	50	220 380	9.2 5.3	60	220 380	8.3 4.79	2750 3400	310 340	28 34	46	63 84
LK-804	3.7	50	220 380	14.4 8.3	60	220 380	13 7.51	2750 3400	370 480	36 50	60	65 87
LK-805	5.5	50	220 380	22 12.7	60	220 380	20 11.56	2750 3400	450 530	48 60	75	70 90
LK-810	7.5	50	220 380	29 16.76	60	220 380	27 15.6	2750 3400	500 620	58 70	87	80 95
LK-810L	7.5	50	220 380	29 16.76	60	220 380	27 15.6	2750 3400	500 620	60 78	126	80 95
LK-815	11.2	50	220 380	43 24.85	60	220 380	39 22.5	2750 3400	540 720	80 95	177	89 105
LK-820	15	50	220 380	55 31.7	60	220 380	52 30	2750 3400	600 780	90 108	195	96 113
BCT-060	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	100 120	2.5 3.5	10	60 65

TECHNICAL DATA

型 號	最大 出力	週波數	電 壓	電 流	週波數	電 壓	電 流	轉 速	吐出 壓力	風 量	重 量	噪音質
	KW	HZ	V	A	HZ	V	A	R.P.M	MM AQ	M3 MIM	Kg	db
BCT-061	0.4	50	220 380	2.4 1.38	60	220 380	2.3 1.32	2750 3400	130 150	6 8	17.5	55 70
BCT-063	0.75	50	220 380	3.6 2.02	60	220 380	3.5 2.08	2750 3400	210 230	13 15	24.5	63 79
BCT-064	1.5	50	220 380	6.8 3.93	60	220 380	6.2 3.58	2750 3400	230 250	13 18	35	70 88
BCT-065	2.2	50	220 380	9.2 5.3	60	220 380	8.3 4.79	2750 3400	300 340	23 27	48	75 90
BCT-066	3.7	50	220 380	14.4 8.3	60	220 380	13 7.51	2750 3400	330 380	33 38	58.5	78 95
BCT-067	5.5	50	220 380	22 12.7	60	220 380	20 11.56	2750 3400	440 550	46 60	89	82 98
BCT-068	7.5	50	220 380	29 16.76	60	220 380	27 15.6	2750 3400	500 620	50 62	102	90 105
LF-75	0.1	50	220 380	1.0 0.57	60	220 380	0.9 0.52	2750 3400	70 100	5.5 6.5	8.1	65 70
LF-100	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	104 150	9.21 10.5	10	70 75
LF-200	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	60 80	6.5 7.8	8	60 65
LF-400	0.4	50	220 380	2.4 1.38	60	220 380	2.3 1.32	2750 3400	65 85	15 18	13	65 70
LF-750	0.75	50	220 380	3.6 2.02	60	220 380	3.5 2.08	2750 3400	120 190	17 20	20	68 72
YF-50	0.05	50	220 380	0.5 0.28	60	220 380	0.4 0.23	2750 3400	40 60	2.2 2.6	4.5	45 50
YF-75	0.1	50	220 380	1.0 0.57	60	220 380	0.9 0.52	2750 3400	70 100	5.5 6.5	8.2	45 50
YF-80	0.05	50	220 380	0.5 0.28	60	220 380	0.4 0.23	2750 3400	30 46	3.0 4.5	4.1	45 50
YF-80A	0.05	50	220 380	0.5 0.28	60	220 380	0.4 0.23	2750 3400	30 46	3.0 4.5	4.1	45 50
YF-100	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	104 150	9.0 10.5	10	70 75
LT-5	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	60 80	6.5 7.8	11.2	65 70
NT-4	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	150 220	4.5 5	13	72 78

TECHNICAL DATA

MODEL	RATED OUTPUT	FREQUENCY	VOLTAGE	CURRENT	FREQUENCY	VOLTAGE	CURRENT		MAXIMUM PERFORMANCE		WEIGHT	
	KW	HZ	V	A	HZ	V	A	R.P.M	MM AQ	M3 MIM	Kg	db
NT-5	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	200 270	6 7	14	73 78
NT-6	0.4	50	220 380	2.4 1.38	60	220 380	2.3 1.32	2750 3400	290 400	7 7.5	19	75 80
NT-8	0.75	50	220 380	3.6 2.08	60	220 380	3.5 2.02	2750 3400	460 580	7.5 8	25	78 89
LS-50	0.05	50	220 380	0.5 0.28	60	220 380	0.4 0.23	2750 3400	40 60	2.2 2.6	4.7	45 50
LS-65	0.08	50	220 380	0.8 0.46	60	220 380	0.7 0.4	2750 3400	65 85	4.9 5.3	5.0	60 65
LS-75	0.1	50	220 380	1.0 0.57	60	220 380	0.9 0.52	2750 3400	70 100	5.5 6.5	8.1	65 70
LS-100	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	104 150	9.0 10.5	10	70 75
LS-125	0.4	50	220 380	2.6 1.5	60	220 380	2.3 1.3	2750 3400	135 190	12 14	16	55 76
BH-BT	0.05	50	220 380	0.5 0.28	60	220 380	0.4 0.23	2750 3400	40 60	2.2 2.5	4.5	50 55
BH-1BT	0.08	50	220 380	0.8 0.46	60	220 380	0.7 0.4	2750 3400	65 85	4.9 5.3	5.1	60 65
BH-2BT	0.1	50	220 380	1.0 0.57	60	220 380	0.9 0.52	2750 3400	70 100	5.5 6.5	7.2	65 70
BH-3BT	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	140 190	4.5 5	10	70 75
BH-4BT	0.2	50	220 380	1.7 0.98	60	220 380	1.5 0.86	2750 3400	150 220	5 5.5	11	73 78
BH-5BT	0.4	50	220 380	2.4 1.38	60	220 380	2.3 1.32	2750 3400	200 270	6 7	14	75 80
HN-13BT	0.05	50	220 380	0.5 0.28	60	220 380	0.4 0.23	2750 3400	40 60	2.2 2.5	4.3	50 60
HN-25BT	0.08	50	220 380	0.8 0.46	60	220 380	0.7 0.4	2750 3400	65 85	4.9 5.3	4.4	60 65
HN-50BT	0.1	50	220 380	1.0 0.57	60	220 380	0.9 0.52	2750 3400	70 100	5.5 6.5	6.2	65 70